

## Risicanalys – arbete med ogräs – och mossrivare

### 1. Beskrivning och riskanalys.

Arbete med ogräs – och mossrivare kan utföras året runt då barmark råder. Utförande sker på hårdgjorda ytor för att ta bort mossbeläggningar eller ogräs växer.

I dessa arbeten förekommer risker som utföraren av maskinen måste känna till och anpassa sig efter:

1.	Risk för personskada vid användning och vid service och underhåll av maskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk för personskada om personal vid körning kommer åt det roterande huvudet på maskinen också vid underhåll och tvätt av maskinen om motorn är igång</li> </ul>
2.	Risk för personskada vid fall pga ojämn terräng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk för allvarlig personskada</li> </ul>
3.	Risk för personskada p g a att hårda föremål slungas iväg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk för personskada på tredje part</li> </ul>
4.	Risk för egendomsskada p g a att hårda föremål slungas iväg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risk för egendomsskada</li> </ul>
5.	Vibrationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>kan leda till personskada som ”kalla fingrar”, trötthet, irritation, försämrad blodcirkulation m</li> </ul>
6.	Buller från motorredskap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allvarlig risk för hörselskador.</li> </ul>
7.	Enformiga rörelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan leda till värk och förslitningsskador</li> </ul>
8.	Brandfara vid påfyllning av bränsle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allvarlig risk för värmeöverföring till bränsle och antändning i omkringliggande material</li> </ul>

### 2. Åtgärder

	Vad	Klart
VD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Att resurser finns tillgängliga för inköp av skyddsutrustning när behov uppstår.</li> </ul>	Fortlöpande
Produktionschef	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att rutin finns och efterföljs gällande service</li> <li>Att tillse att utrustningen är uppmärkt med maximal exponeringstid i timmar</li> <li>Att medarbetaren, lokalt, har tillgång till den skyddsutrustning som krävs.</li> </ul>	Fortlöpande

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillse att företagets bestämmelser för arbete med maskinen efterlevs.</li> <li>• Genomföra eller tillse att riskanalyserna genomförs innan riskfyllda arbetsmoment påbörjas</li> </ul>	
<b>Förman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbilda och instruera på handhavande samt sprida information om riskbedömning avseende arbete med rivning</li> <li>• Följa upp att personlig skyddsutrustning används på rätt sätt</li> </ul>	Fortlöpande
<b>Medarbetare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utföra daglig tillsyn i samband med arbete med maskinen</li> <li>• Ta del av genomförd riskanalys innan riskfyllda arbetsmoment påbörjas</li> <li>• Använda den säkerhetsutrustning som anvisas.</li> <li>• Aldrig lämna maskin eller redskap utan uppsikt och åtkomliga för obehöriga om maskinen är igång eller kan startas</li> <li>• Följa de säkerhetsbestämmelser som gäller.</li> <li>• Rapportera fel och brister i rutin, verktyg eller skyddsutrustning</li> </ul>	Fortlöpande

### **3. Instruktion för arbete med ogräs – och mossrivare**

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbetare skall ha fått relevant och dokumenterad utbildning, intern eller extern, för att använda ogräs – och mossrivaren</li> <li>• Vid <u>all</u> justering, rengöring och underhåll på maskinen skall alltid motorn stängas av. På vissa maskiner krävs att man bryter strömtillförsel genom att ta bort tändkabel från tändstift.</li> <li>• Tillse att arbetsområdet är väl avspärrat och att inga obehöriga eller förbipasserande kan komma i riskzonen för rivningen</li> <li>• Stäng av maskinen när den inte används och låt inte maskinen stå på tomgång en längre stund.</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid transport av maskinen ska ett ergonomiskt arbetssätt tillämpas</li> <li>• Medarbetare skall ha relevanta kunskaper om de ytor som skall rivas och veta <u>var</u> eventuella ojämnheter finns</li> <li>• Rivning i sluttningar är den mest riskabla delen i arbetet. Allt arbete i lutning kräver extra försiktighet.</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Som utförare skall man hålla kontinuerlig uppsikt på närmiljön och stanna maskinen så snart förbipasserande närmar sig eller kommer för nära.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att ingen befinner sig i närheten av maskinen när den startas, när drivning kopplas in eller kör</li> <li>• Medarbetare bör orientera sig på området och i förväg rensa bort sten eller andra "dolda" föremål som kan riskera att slungas iväg</li> <li>• Håll uppsikt på annan trafik när arbete sker nära väg eller på platser där andra fordon finns</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid körning nära byggnad, stammar eller andra fasta föremål skall extrem försiktighet råda för att undvika skada på egendomen.</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information om maximal exponeringstid i timmar ska finnas tillgängligt för att undvika skadliga vibrationer</li> <li>• Medarbetaren skall vid längre arbetspass med maskinen ta raster och tänka på att dricka ordentligt med vätska då sol, värme och vinddrag gör att föraren förbrukar mycket vätska och riskerar att tröttnas och bli ouppmärksam.</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbetare skall använda följande skyddsutrustning vid arbete med trimning: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hörselskydd</li> <li>- Skyddsglasögon/visir</li> <li>- Skyddsskor</li> <li>- Skyddshandskar</li> <li>- Långbyxor</li> </ul> </li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medarbetare skall variera arbetsställningen och tänka på kroppens position och hållning under arbetet för att motverka risk för belastningsskador och att ramla över maskin i rörelse</li> </ul>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid påfyllning av bränsle, söj för god ventilation och se till att inte spilla bränsle på upphettad motor. Stor brandrisk finns.</li> <li>• Var noga med att aldrig tanka en maskin på gräsyta då spill medför att gräset dör fläckvis. Använd om möjligt "miljömatta" om tankning ej kan ske på hårdgjord yta.</li> </ul>